



Dynamischer Edelstahl-Systemverteiler «Premium» mit automatischer Durchflussregelung

Dynamischer Systemverteiler mit automatischem, hydraulischem Abgleich. Er überwacht und gleicht autodynamisch gegebenenfalls anfallende Druckschwankungen im Rohrnetz aus.

Technische Daten	
Werkstoffe Verteilerrohr	Edelstahl 1.4301
Werkstoffe Armaturen	Messing CW614N /CW617N
Werkstoffe O-Ringe	EPDM Elastomere
Werkstoffe Flachdichtungen	EPDM Elastomere bzw. Aramidfaserdichtungen AFM34
Werkstoffe Kugelsitze	PTFE
Werkstoffe Kunststoffe	schlagzäh und temperaturfest
Werkstoffe Halter	Stahl, verzinkt
Seitlicher Anschluss	1" AG
Heizkreis Anschluss	G 3/4" Eurokonus
Ventilanschluss	M30 x 1,5 für alle gängigen Stellantriebe
Schließmaß	11,8 mm
Max. Betriebstemperatur	+70 °C
Min. Betriebstemperatur	-5 °C *
Max. zul. Betriebsdruck	10 bar bei 60 °C

Technische Daten spezifisch		
Produktnummer	Anzahl Heizkreise	Baulänge inkl. Verteilerendset
HP1111208	2	215 mm
HP1111209	3	265 mm
HP1111210	4	315 mm
HP1111211	5	365 mm
HP1111212	6	415 mm
HP1111239	7	465 mm
HP1111213	8	515 mm
HP1111214	9	565 mm
HP1111215	10	615 mm
HP1111216	11	665 mm
HP1111217	12	715 mm