

Tacker-Verbundplatte

20-2 mm, WLG 045, 4 kPa, 10 m²


25-2 mm, WLG 045, 4 kPa, 10 m²

30-3 mm, WLG 045, 4 kPa, 10 m²

35-3 mm, WLG 045, 4 kPa, 10 m²

40-3 mm, WLG 045, 4 kPa, 10 m²

Artikelnr.: FBH1101001, FBH1101002, FBH1101003, FBH1101004, FBH1101012



Produktbeschreibung:

Verbundplatte als System-Wärme- und Trittschalldämmplatte nach DIN EN 13163 als Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten nach DIN V 4108-10. Diese Platten sind speziell entwickelt, um eine effiziente Verlegung von Fußbodenheizungen zu ermöglichen und gleichzeitig eine gute Wärmedämmung zu bieten. Die Platten dicht und versetzt verlegen, große Fugen sind zu vermeiden. Geeignet für Heizrohre mit Durchmesser von 14 bis 20 mm.

Produktmerkmale:

- Einfache Ein-Mann-Verlegung möglich
- Gewebeverstärkte Kunststofffolienkaschierung mit Rasteraufdruck gegen Estrichfeuchte nach DIN 18560
- Mit einseitigem 30 mm Folienüberstand zur Fugenabdeckung
- EPS-FCKW-frei

Technische Daten:	
Abmessungen	2000 x 1000 mm
Baustoffklasse nach DIN 4102-B2	B2
Werkstoff	EPS Polystyrol

Bemessungswert DIN 4108-4	0,045 W/mK
Verkehrslast	4 kPa
Gültige Norm	EN 13163, DIN 4108-10
Anwendungsbereich nach DIN 41	DES sm
Gütegeprüft	CE/FIW
Brandverhalten nach EN 13501-1	Klasse E
Folienwerkstoff	PP-Gewebe
Feuchteschutz nach DIN 18560	ja
Folienüberlappung	ja

Technische Daten spezifisch:

Dicke	20-2 mm	25-2 mm	30-3 mm	35-3 mm	40-3 mm
Nennstärke dL	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Zusammen- drückbarkeit	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Wärmedurchlass- widerstand	0,444 m²K/W	0,556 m²K/W	0,667 m²K/W	0,778 m²K/W	0,889 m²K/W
Steifigkeitsgruppe	20	20	15	15	10
Trittschall- verbesserung	28 dB	28 dB	29 dB	29 dB	30 dB

Home Perfect GmbH
Tel.: 0234 / 520 04 99 - 0
Fax: 0234 / 520 04 99 - 9
info@homeperfect.de



solar
perfect

fbh
»direkt